



Gsm Door Intercom

- ▲ **GSM Door Intercom (GDI)**
- ▲ **1 o 2 pulsadores con 2 x 7 tel/fcbcg**
- ▲ **Apertura remota por llamada dYfX]XU**
- ▲ **Control remoto por SMS**

GSM

Quad
Band



SMSs

Control
Remoto



Windows



Presentación

Alphatech completa su gama de porteros con el nuevo modelo GSM Door Intercom. Funcion igual que el resto de nuestros porteros analógicos o IP. Se han añadido únicamente funciones que incrementan la efectividad del uso de GSM en el dispositivo:

Apertura remota de la puerta mediante llamada perdida (sin coste). La llamada recibida es autorizada únicamente si el número está salvado en la GDI de la tarjeta SIM.

Registro de números autorizados para la apertura de puerta por SMS. Este listado, incluyendo fecha y hora para la autorización se puede pre-programar a través de un mensaje SMS.

Esta solución GSM se instala fácilmente – Salvar los número en la SIM y conectar la alimentación.

El dispositivo incorpora una batería ACU de Li-Ion que permite un funcionamiento de hasta 24H.

Características

- **1 o 2 botones**, cada uno puede contener hasta 7 números distintos (25 digitos máximo). Los números se marcan progresivamente si los anteriores números están ocupados.

- **1 entrada** para uso de seguridad (salida de la alarma, sensor apertura, etc..) (5V). Cuando se activa el dispositivo envía un mensaje SMS al número de teléfono pre-programado.

- **2 conmutadores - relé**, controlados por código durante la conversación, llamada perdida o SMS.

- **Back up ACU** – back up para funcionar hasta 24H. Posibilidad del envío de un SMS cuando la alimentación falla y comienza el funcionamiento desde la ACU.

- **Llamadas entrantes** - Todas las llamadas o sólo de los números salvados en la SIM.

- **Relé controlado por SMS** - Solo acepta los números salvados en la SIM.

- **Parametros configurables :**

a) por PC

b) por SMS remoto (sólo desde números autorizados)

c) por teléfono móvil(SIM donde se cargan los nº válidos del GDI)

DATOS TÉCNICOS

GENERAL

- Ambiente de Funcionamiento :
 - > Temperatura : -20 to + 50°C
 - > Humedad : 10% / 80% a 30°C
- Dimensiones : 185 mm x 99 mm x 40 mm
- Peso : 350g

- Fuente de Alimentación 12 (9-24) V AC/DC
- Consumo max 6VA
- Safety group: IP44

GSM

- 1 canal GSM
- Bandas : 850/900/1800/1900 MHz
- Módulo GSM: Telit GC864
- Consumo : 2W

- Tarjeta SIM: 3V or 1,8V
- Antena: SMA hembra, 50 Ω impedancia
- Cancelación de Eco
- Código PIN
- Mensajes SMS

